

ES – Vyhlásenie zhody**Dolupodpísaný zástupca výrobcu:**Výrobca : **VOD-EKO a.s. Trenčín**Adresa : **Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín, SR**IČO : **31411908**Výrobňa: **VOD-EKO a.s. Trenčín - Nozdrkovce**

prehlasuje a potvrdzuje, že výrobok:

Uličné vpuste TBV 500 / 1000 HPK a DPK, 650, 325, 225, 100 mm**Uličné vpuste DN 450 / 950 HPK a DPK, 600, 300, 200, 60 mm**

Spĺňa všetky požiadavky kladené na prefabrikáty obdobných typov, ak je zabudovaný v súlade so všeobecne platnými normami, zákonmi a predpismi pre navrhovanie a zhotovovanie betónových konštrukcií, platnými v mieste jeho zabudovania. Dielec je vyhotovený podľa technickej dokumentácie dodanej jeho objednávateľom.

Výrobca deklaruje nasledovné vlastnosti výrobku:

Pevnostná trieda betónu: C 30/35

Poloha, druh, počet : zodpovedá výkresovej dokumentácii objednávateľa

Rozmerová presnosť: max.+30 mm pre všetky rozmery komory, okrem hrúbky stien a krycej dosky, kde je povolená tolerancia max.+5 mm

Vzhľad: rovnomerná štruktúra betónu

Únosnosť manipulačných úchyto: vyhovuje Prílohe 11 STN 73 1201:1986

Nasiakavosť betónu: max. 6% hmotnostných

Údaje o zaťaženi: nosné konštrukcie navrhované na stále, klimatické a užitočné zaťaženie podľa STN 73 0035,

Tvarová pevnosť: zaťaženie zemným tlakom podľa STN 73 1001 rozdiel dĺžok uhlopriečok ktorejkoľvek sledovanej plochy dielca max. 30 mm

Vodotesnosť: vyhovuje STN EN 1917

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: Priestorový betónový prefabrikát, určený na zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd z pozemných komunikácií, alebo iných verejných priestranstiev do stokovej siete.

Pri zabudovaní výrobku prihliadajte na deklarované vlastnosti resp. parametre dielca

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím dielca.

VOD - EKO a.s. Trenčín
Zlatovská 2193/33, Výrobca
911 38 TRENČÍN

podpis